

No.	Caratteristica essenziale	Tipo di prestazione del prodotto	Parametro / valore dichiarato
1	Reazione al fuoco		Nessuna prestazione determinata
2	Contenuto Combustibile	Contenuto organico [%] Cenere [%]	20 ± 4 80 ± 4
3	Combustione del calore	MJ/kg	$<9,5$
4	Dimensioni interasse	Direzione ordito [mm] Direzione trama [mm]	$4,5 \pm 1,0$ $4,5 \pm 1,0$
5	Altezza	mm	$1000 \pm 1\%$; $1100 \pm 1\%$
6	Precisione della tessitura	descrizione	Non precisato
7	Resistenza alla Trazione e Allungamento	- Resistenza alla Trazione nello stato di fornitura - o Direzione ordito [N/mm] ≥ 35 - o Direzione ordito [N/mm] ≥ 40 - Allungamento nello stato di fornitura - o Direzione ordito [%] $\leq 4,5$ - o Direzione ordito [%] $\leq 4,5$ - Resistenza alla trazione dopo conizionamento alcalino - o Direzione ordito [N/mm] ≥ 20 - o Direzione ordito [N/mm] ≥ 20 Almeno il 50% della resistenza allo stato di fornitura	
8	Peso Tessuto Trattato	g/m^2	$165 \pm 5\%$
9	Spessore Tessuto	mm	$0,5 \pm 10\%$