

LK-KL2

(796.*)

Profilo per arco **LK-KL2** con rete in fibra di vetro per la protezione dei bordi di archi di vario raggio nel sistema di isolamento termico - ETICS

Materiale:

- PVC - resistente ai raggi UV e agli alcali
- rete in fibra di vetro conforme all'ETAG 004 e EAD 040016-01-0404

Caratteristiche:

- Rinforzo di angoli, spigoli e bordi di aperture di porte e finestre con varie angolature
- Protezione degli angoli contro i danni meccanici
- Previene fessurazioni
- Creazione del bordo ideale dell'arco

Istruzioni per l'uso:

Tagliare la rete sul fronte del cordolo secondo il raggio dell'arco prima dell'installazione di LK-KL2. Posizionare il profilo con la rete nella malta preapplicata sullo strato isolante. Posizionare il cordolo sul bordo dell'arco e premere nella malta. Quindi premere la rete laterale nella malta. Rimuovere e livellare la malta in eccesso all'esterno della rete con una cazzuola. Ricoprire l'intero perimetro della rete con la malta in più fasi. Coprire la rete tagliata in diagonale con un'altra striscia di rete di dimensioni minime di 20 x 30 cm.

È vietato montare il profilo a temperature dell'aria e della superficie inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C. È necessario proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e dagli agenti atmosferici durante l'intero processo di installazione fino all'asciugatura dello strato finale.

Imballaggio, stoccaggio e trasporto:

Imballati in scatole di cartone. Immagazzinare e trasportare in un luogo asciutto e coperto a +5 °C ~ + 30 °C, in posizione orizzontale per evitare che i profili si abbassino.

Certificazioni e marchi:

Il prodotto non è soggetto ad alcuna norma armonizzata.

Il prodotto è stato certificato volontariamente e possiede il certificato TZÚS Praha, s.p.



Dati tecnici:

Lunghezza del cordone [mm]	2500 Altre lunghezze su richiesta
Larghezza dei bracci [mm]	23.5
Larghezza della maglia [mm]	100 + 150
Metodo di fissaggio della maglia	Incollaggio (rete continua intorno al profilo in plastica)

Emesso il 15 aprile 2025

Questo aggiornamento invalida tutte le versioni precedenti di questa scheda tecnica. Le dimensioni del prodotto specificate sono nominali e possono variare all'interno delle tolleranze di produzione consentite.

