

SCHEDA TECNICA

GANCIO DISTANZIATORE PER PROFILI 15-27/50

Descrizione prodotto:

Il gancio distanziatore a scatto viene utilizzato per il montaggio in aderenza dei profili in acciaio per cartongesso a bordi arrotondati da 50 o a bordi schiacciati da 50 in strutture verticali, orizzontali o in pendenza. Viene prodotto mediante stampaggio a compressione della lamiera di acciaio zincato con uno spessore di 1,00 mm nella variante con foro da 7 mm o a filettatura M6. Il bloccaggio nel profilo avviene a scatto. Permette un facile abbassamento del soffitto o l'ancoraggio della controparete.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti in aderenza orizzontali o in pendenza costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.



Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	1.00 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B209X	Gancio distanziatore BA 15-27/50 con foro Ø7	0,20 kN - 20,39 kg	100 pz.
B210X	Gancio distanziatore BA 15-27/50 con filetto M6	0,20 kN - 20,39 kg	100 pz.
B205X	Gancio distanziatore BS 15-27/50 con foro Ø7	0,20 kN - 20,39 kg	100 pz.
B206X	Gancio distanziatore BS 15-27/50 con filetto M6	0,20 kN - 20,39 kg	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Il gancio distanziatore viene installato nella muratura con viti autofilettanti, ancoraggi a soffitto, tasselli, ancorine o a barre filettate. I profili vengono quindi installati semplicemente a scatto sui ganci distanziatori.

SCHEMA TECNICA

GANCIO DISTANZIATORE PER PROFILI 15-27/50

Imballaggio:

I ganci sono imballati in confezioni da 100 pezzi.

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:

