

SCHEMA TECNICA

GIUNTO LINEARE PER PROFILI 27/50

Descrizione prodotto:

Il giunto lineare viene utilizzato per collegare due profili in acciaio per cartongesso a bordi schiacciati o arrotondati da 50 e consente di prolungare la lunghezza della struttura. Viene prodotto mediante stampaggio a compressione della lamiera di acciaio zincato con uno spessore di 0,55 mm per profili di altezza 27 mm. Il connettore non funge da elemento di supporto e la robustezza della struttura si ottiene con i sistemi di sospensione.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per connettere due profili metallici per controsoffitto all'interno degli edifici.

Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	0.55 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B611X	Giunto lineare profili da 50	NPD	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Stringere il giunto sulle ali laterali e infilarlo all'estremità del primo profilo in acciaio già installato fino ai fermi laterali. Inserire il secondo profilo sull'altro lato del giunto e farlo scorrere fino a unirlo al primo. Per migliorare la resistenza strutturale, tutti i profili adiacenti devono essere uniti insieme in punti sfalsati della griglia.

Imballaggio:

I giunti sono imballati in confezioni da 100 pezzi.

SCHEMA TECNICA

GIUNTO LINEARE PER PROFILI 27/50

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:

