

SCHEDA TECNICA

GANCIO CON MOLLA PER TRAVERSINA

Descrizione prodotto:

Il gancio con molla viene utilizzato per il montaggio rapido della traversina a scatto in un sistema orizzontale. È prodotto mediante stampaggio a compressione della lamiera zincata con spessore di 1,00 mm e clip a molla singola che viene collegata al gancio con due rivetti. L'installazione avviene mediante rotazione nel profilo e successiva sospensione del pendino che consente un livellamento rapido e semplice della struttura.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per sospendere la traversina a scatto in un sistema di profili metallici per controsoffittature all'interno degli edifici.

Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	1.00 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B101X	Gancio con molla per traversina	0,20 kN - 20,39 kg	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Innanzitutto si deve fissare il pendino per sospensione al soffitto. Premendo contemporaneamente le due ali della molla del gancio, allineare i fori e far scorrere il gancio sul pendino fino all'altezza desiderata. La traversina viene quindi installata ruotando i ganci lungo l'asse del pendino e bloccandolo nel profilo. Il pendino deve scorrere fino a posizionarsi nella stessa asola dove si trova il gancio con molla, per evitare che quest'ultimo compia rotazioni indesiderate.

Imballaggio:

I ganci sono imballati in confezioni da 100 pezzi.

SCHEMA TECNICA

GANCIO CON MOLLA PER TRAVERSINA

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:

