

SCHEDA TECNICA

GANCIO ORTOGONALE A SCATTO BA/BS

Descrizione prodotto:

Il gancio ortogonale a scatto o “cavaliere” viene utilizzato per il montaggio della doppia orditura a due livelli creata da profili in acciaio per cartongesso a bordi arrotondati 27/50 o a bordi schiacciati 27/50 nei controsoffitti. Viene prodotto mediante stampaggio a compressione della lamiera di acciaio zincato con uno spessore di 0,80 mm e foro da 7 mm. Per semplificare il montaggio il prodotto viene fornito già piegato e pronto per agganciarsi al profilo.

Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti a doppia orditura costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	0.80 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B805X	Gancio a scatto BA 50/27	0,40 kN - 40,78 kg	100 pz.
B803X	Gancio a scatto BS 50/27	0,40 kN - 40,78 kg	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Il gancio a scatto viene installato inserendolo sopra il profilo superiore e spingendo poi nel profilo inferiore fino allo scatto. Il gancio sarà quindi a cavallo del profilo superiore e agganciato al profilo inferiore della doppia orditura.



SCHEDA TECNICA

GANCIO ORTOGONALE A SCATTO BA/BS

Imballaggio:

I ganci sono imballati in confezioni da 100 pezzi.

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:

