

SCHEDA TECNICA

MOLLA DOPPIA DI REGOLAZIONE PER PENDINI

Descrizione prodotto:

La molla doppia viene utilizzata per collegare due pendini in una struttura di profili metallici per il cartongesso ove ci sia la necessità di una sospensione particolarmente lunga o modulare. È prodotta mediante stampaggio a compressione da lamiera di acciaio armonico con spessore di 0,70 mm, rivestita superficialmente con un trattamento anticorrosivo Delta Protekt.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per connettere due pendini in un sistema di profili metallici per controsoffittature all'interno degli edifici.

Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	0.70 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B213X	Molla doppia di regolazione	0,40 kN - 40,78 kg	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Installare il pendino della lunghezza desiderata nella muratura con l'ancoraggio a soffitto idoneo. La molla doppia viene installata premendo contemporaneamente le quattro ali, allineando i fori e facendo scorrere la molla sul pendino fino all'altezza desiderata. Installare il secondo pendino premendo le due ali della molla rimasti liberi.

Imballaggio:

Le molle sono imballate in confezioni da 100 pezzi.

SCHEDA TECNICA

MOLLA DOPPIA DI REGOLAZIONE PER PENDINI

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.



Disegno tecnico:

