

SCHEDA TECNICA

SQUADRA PER CONTROPARETI

Descrizione prodotto:

La squadra viene utilizzata per ancorare al muro i profili in acciaio della struttura a secco nella costruzione all'interno degli edifici nei sistemi verticali. È prodotto mediante stampaggio a compressione della lamiera zincata con spessore di 0,80 mm. L'elemento viene fissato al supporto mediante tasselli e ai profili in acciaio tramite viti.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per il montaggio dei profili metallici in verticale e può essere utilizzato anche per il fissaggio del telaio in acciaio per porte.

Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	0.80 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B105X	Squadra per contropareti 35x60mm	-	100 pz.
B106X	Squadra per contropareti 35x120mm	-	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Installare la squadra nella struttura di supporto fissandola con dei tasselli utilizzando i fori prestampati. Collegare il profilo all'altra estremità utilizzando delle viti autoperforanti.

Imballaggio:

Le squadre sono imballate in confezioni da 100 pezzi.

Stoccaggio:

SCHEDA TECNICA

SQUADRA PER CONTROPARETI

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:

