

NASTRO PARASPIGOLI IN CARTA CON DOPPIA BANDELLA IN LAMIERA ZINCATA



Chiamato anche nastro paraspigolo metallico o nastro armato, è un materiale professionale utilizzato nell'edilizia a secco (cartongesso) per rinforzare e proteggere gli spigoli delle pareti in cartongesso. A differenza dei paraspigoli interamente in metallo, questo nastro viene venduto in rotoli. Essendo flessibile lungo la piega centrale, può essere adattato non solo ad angoli perfetti di 90°, ma anche ad angoli acuti o ottusi (ad esempio nelle mansarde o nei sottotetti).

Impiego: per giunti. **Materiale:** carta e lamiera zincata.

Misure: 50mm x 30mt (BA502) - **Confezione:** scatola da 10 rotoli

CARTA

CARATTERISTICHE QUALITATIVE	UNITÀ DI MISURA	VALORE STANDARD	VALORE RILEVATO
LUNGHEZZA <i>Length</i>	m	30 ± 0.3	30.1
PESO CARTA <i>Paper mass</i>	g/m²	7.2 ± 0.2	7.1
LARGHEZZA NASTRO CARTA <i>Width of paper tape</i>	mm	50 ± 1	50
CARICO A ROTTURA CARTA (secco) <i>Tensile strength of paper tape</i>	MD	> 5200	6545
	CD	> 4800	5643
CARICO A ROTTURA CARTA (bagnata 10h) <i>Tensile strength dipped in water 10h</i>	MD	> 1400	1784
	CD	> 1100	1454

N/m | MD = senso macchina (ordito) - CD = senso trasversale (trama)

BANDELLA IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE QUALITATIVE	UNITÀ DI MISURA	VALORE STANDARD	VALORE RILEVATO
LARGHEZZA BANDELLA <i>Width of steel strip</i>	mm	11 ± 0.5	11
SPESSORE BANDELLA <i>Thickness of steel strip</i>	mm	0.23 ± 0.02	0.23
ADESIONE CARTA-LAMIERA (immersione in acqua a 25 °C per 24h) <i>Adhesive strength between paper and steel</i>	—	Mai si stacca	Mai si stacca

Condizioni di prova: Umidità relativa 55% - Temperatura 20 °C

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.